

Especificaciones

Aeronave

Peso de despegue (con hélices)	1219 g*	* Peso estándar de la aeronave (incluida la batería, las hélices y una tarjeta microSD). El peso real del producto puede variar debido a las difere materiales del lote y a factores externos.
Peso de despegue (con hélices de bajo ruido)	1229 g*	* Peso estándar de la aeronave (incluida la batería, las hélices y una tarjeta microSD). El peso real del producto puede variar debido a las difere materiales del lote y a factores externos.
Peso máximo de despegue	Hélices estándar: 1420 g Hélices de bajo ruido: 1430 g	
Dimensiones	Plegado: 260,6×113,7×138,4 mm (largo×ancho×alto) Desplegado: 307,0×387,5×149,5 mm (largo×ancho×alto) Dimensiones máximas sin incluir las hélices.	
Carga útil máxima	200 gramos	
Tamaño de la hélice	10,8 pulgadas	
Distancia entre ejes diagonal	438,8 milímetros	
Velocidad máxima de ascenso	10 m/s	
Velocidad máxima de ascenso con accesorios	6 m/s	
Velocidad máxima de descenso	8 m/s	
Velocidad máxima de descenso con accesorios	6 m/s	
Velocidad horizontal máxima (a nivel del mar, sin viento)	21 m/s 21 m/s volando hacia adelante, 18 m/s volando hacia atrás, 19 m/s volando lateralmente*	*No más rápido que 19 m/s con el modo Sport en las regiones de la UE.
Altitud máxima	6000 metros	
Altitud máxima de operación con carga útil	4000 metros	
Tiempo máximo de vuelo (sin viento)	49 min (hélices estándar) 46 min (hélices silenciosas)	

Medido con la aeronave volando a aproximadamente 9 m/s sin carga útil y en un entorno sin viento hasta que la batería llegó al 0 %. Los datos referencia. El tiempo de uso real puede variar según el modo de vuelo, los accesorios y el entorno. Preste atención a los recordatorios de la apl

Tiempo máximo de vuelo estacionario (sin viento)	42 min (hélices estándar) 39 min (hélices de bajo ruido) Medido con la aeronave en vuelo estacionario en un entorno sin viento a nivel del mar, desde el 100 % del nivel de batería hasta el 0 %.
Distancia máxima de vuelo (sin viento)	35 km (hélices estándar) 32 km (hélices silenciosas) Medido con la aeronave volando a aproximadamente 14 m/s sin carga útil y en un entorno sin viento hasta que la batería llegó al 0 %. Los dato referencia. El tiempo de uso real puede variar según el modo de vuelo, los accesorios y el entorno. Preste atención a los recordatorios de la apl
Resistencia a la velocidad máxima del viento	12 m/s* *Resistencia máxima a la velocidad del viento durante el despegue y el aterrizaje.
Ángulo de inclinación máximo	35°
Temperatura de funcionamiento	-10°C a 40°C (14°F a 104°F)
Sistema global de navegación por satélite (GNSS)	GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS* * GLONASS solo es compatible cuando el módulo RTK está habilitado.
Rango de precisión de vuelo estacionario (sin viento o con brisa)	±0,1 m (con sistema de visión); ±0,5 m (con GNSS); ±0,1 m (con RTK)
Precisión RTK GNSS	Corrección RTK: 1 cm + 1 ppm (horizontal), 1,5 cm + 1 ppm (vertical)
Almacenamiento interno	N / A
Puertos	Interfaz E-Port × 1: Compatible con accesorios oficiales y dispositivos PSDK de terceros (no compatible con intercambio en caliente). Interfaz E-Port Lite × 1: Compatible con la conexión USB al software de ajuste DJI y algunos dispositivos PSD terceros. Es necesario instalar los accesorios o módulos de expansión antes de encender el dispositivo.
Modelo de hélice	1157F (hélices estándar) 1154F (hélice de bajo ruido)
Faro	Integrado en el avión

Cámara

Sensor de imagen	DJI Matrice 4T Gran angular: CMOS de 1/1,3 pulgadas, píxeles efectivos: 48 MP Teleobjetivo medio: CMOS de 1/1,3 pulgadas, píxeles efectivos: 48 MP Teleobjetivo: CMOS de 1/1,5 pulgadas, píxeles efectivos: 48 MP DJI Matrice 4E	
------------------	---	---

Gran angular:
CMOS de 4/3 pulgadas, píxeles efectivos: 20 MP
Teleobjetivo medio:
CMOS de 1/1,3 pulgadas, píxeles efectivos: 48 MP
Teleobjetivo:
CMOS de 1/1,5 pulgadas, píxeles efectivos: 48 MP

Lente

DJI Matrice 4T
FOV: 82°
Longitud focal equivalente: 24 mm
Apertura: f/1.7
Enfoque: 1 m a ∞

DJI Matrice 4E
FOV: 84°
Longitud focal equivalente: 24 mm
Apertura: f/2.8-f/11
Enfoque: 1 m a ∞

Telecámara mediana
FOV: 35°
Longitud focal equivalente: 70 mm
Apertura: f/2.8
Enfoque: 3 m a ∞

Telecámara
FOV: 15°
Longitud focal equivalente: 168 mm
Apertura: f/2.8
Enfoque: 3 m a ∞

Rango ISO

Modo normal: ISO 100 a ISO 25600

Modo de escena nocturna:
Matrice 4T:
Cámara gran angular: ISO 100 a ISO 409600
Cámara telescópica mediana: ISO 100 a ISO 409600
Telecámara: ISO 100 a ISO 819200

Matrice 4E:
Cámara gran angular: ISO 100 a ISO 204800
Cámara telescópica mediana: ISO 100 a ISO 409600
Telecámara 409600 : ISO 100 a ISO 409600

Velocidad de obturación

DJI Matrice 4T
2-1/8000 s

DJI Matrice 4E
Gran angular:
Obturador electrónico: 2-1/8000 s
Obturador mecánico: 2-1/2000 s
Teleobjetivo medio: 2-1/8000 s
Teleobjetivo: 2-1/8000 s

Tamaño máximo de la foto

DJI Matrice 4T
Gran angular: 8064 × 6048
Teleobjetivo medio: 8064 × 6048
Teleobjetivo: 8192 × 6144

DJI Matrice 4E
Gran angular: 5280 × 3956

Teleobjetivo medio: 8064 × 6048
Teleobjetivo: 8192 × 6144

Intervalo mínimo de fotografía

DJI Matrice 4T: 0,7 s
DJI Matrice 4E: 0,5 s

Modos de fotografía fija

DJI Matrice 4T:
Gran angular:
Sencillo: 12 MP/48 MP
Intervalo: 12 MP/48 MP
JPEG: 0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 s
Disparo inteligente: 12 MP
Panorama: 12 MP (imagen sin procesar); 100 MP (imagen unida)

Teleobjetivo medio:
Sencillo: 12 MP y 48 MP
Intervalo: 12 MP/48 MP
JPEG: 0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 s
Disparo inteligente: 12 MP

Teleobjetivo:
Sencillo: 12 MP y 48 MP
Intervalo: 12 MP/48 MP
JPEG: 0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 s
Disparo inteligente: 12 MP

DJI Matrice 4E:
Sencillo: 20 MP
Intervalo: 20 MP
JPEG: 0,5/0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 s
JPEG + RAW: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s
Disparo inteligente: 20 MP
Panorama: 20 MP (imagen sin procesar); 100 MP (imagen unida)

Teleobjetivo medio:
Individual: 12 MP y 48 MP
Intervalo: 12 MP/48 MP
JPEG: 0,5/0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 s
Disparo inteligente: 12 MP

Teleobjetivo:
Individual: 12 MP y 48 MP
Intervalo: 12 MP/48 MP
JPEG: 0,5/0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 s
Disparo inteligente: 12 MP

Códec y resolución de vídeo

Formato de codificación de vídeo: H.264/H.265
Estrategia de codificación: CBR, VBR
Resolución:
4K: 3840 × 2160 a 30 fps
FHD: 1920 × 1080 a 30 fps

Tasa de bits máxima de vídeo

H.264: 60 Mbps
H.265: 40 Mbps

Sistema de archivos compatible

exFAT

Formato de la foto

DJI Matrice 4T: JPEG

DJI Matrice 4E:

23/5/25, 4:51 p.m.		Serie DJI Matrice 4 - Especificaciones - DJI	
		Gran angular: JPEG/DNG (RAW)	
		Medio Telecámara: JPEG	
		Teleobjetivo: JPEG	
Formato de vídeo		MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)	
Zoom digital		Teleobjetivo: 16x (zoom híbrido 112x)	

Luz auxiliar NIR

Iluminación infrarroja	DJI Matrice 4T: Campo de visión: 5,7°±0,3°
------------------------	---

Módulo láser

Telómetro láser	Rango de medición: 1800 m (1 Hz) @ 20% de reflectividad del objetivo* Rango de incidencia oblicua (distancia oblicua 1:5): 600 m (1 Hz) Zona ciega: 1 m Precisión de medición de distancia: 1-3 m: Error del sistema <0,3 m, Error aleatorio <0,1 metros @1σ Otras distancias: ±(0,2+0,0015D) (D representa la distancia de medición en metros)
* Puede producirse una degradación del rendimiento en condiciones de lluvia o niebla	

Cámara térmica infrarroja

Cámara termográfica	DJI Matrice 4T: óxido de vanadio no refrigerado (VOx). NO exponga las lentes infrarrojas de la cámara a fuentes de energía intensas como el sol, la lava o un rayo láser. De lo contrario, el sensor de la podría quemarse y causar daños permanentes.
Resolución	DJI Matrice 4T: 640 × 512
Paso de píxeles	DJI Matrice 4T: 12 μm
Velocidad de cuadros	DJI Matrice 4T: 30 Hz
Lente	DJI Matrice 4T DFOV: 45°±0,3° Longitud focal equivalente de DJI Matrice 4T: 53 mm Apertura de DJI Matrice 4T: f/1,0 Enfoque de DJI Matrice 4T: 5 m a ∞
Sensibilidad	DJI Matrice 4T: ≤50 mk a F1.0
Método de medición de temperatura	DJI Matrice 4T: medidor puntual, medición de área
Rango de medición de temperatura	DJI Matrice 4T: Modo de alta ganancia: de -20 °C a 150 °C (de -4 °F a 302 °F) () Modo de baja ganancia: de 0 °C a 550 °C (de 32 °F a 1022 °F)
Paleta	DJI Matrice 4T: Blanco intenso/Negro intenso/Tinte/Rojo hierro/Hierro intenso/Ártico/Médico/Fulgurita/Arcoíris 1/Arcoíris 2

Formato de la foto	DJI Matrice 4T: JPEG (8 bits), R-JPEG (16 bits)
Resolución de vídeo	DJI Matrice 4T: 1280 × 1024 a 30 fps (Superresolución habilitada, Modo nocturno no activado) Otras condiciones: 640 × 512 a 30 fps
tasa de bits de vídeo	DJI Matrice 4T: 6,5 Mbps (H.264 640 × 512 a 30 fps) 5 Mbps (H.265 640 × 512 a 30 fps) 12 Mbps (H.264 1280 × 1024 a 30 fps) 8 Mbps (H.265 1280 × 1024 a 30 fps)
Formato de vídeo	DJI Matrice 4T: MP4
Modos de fotografía fija	DJI Matrice 4T: Sencillo: 1280 × 1024/640 × 512 Intervalo: 1280 × 1024/640 × 512 JPEG: 0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 s
Resolución de la foto	DJI Matrice 4T: Infrarrojos: 1280 × 1024 (Superresolución activada) 640 × 512 (Superresolución desactivada)
Zoom digital	DJI Matrice 4T: 28x
Longitud de onda infrarroja	DJI Matrice 4T: de 8 um a 14 um
Precisión de la medición de temperatura por infrarrojos	DJI Matrice 4T: Ganancia alta: ±2 °C o ±2 %, lo que sea mayor DJI Matrice 4T: Ganancia baja: ±5 °C o ±3 %, lo que sea mayor

Cardán

Sistema de estabilización	DJI Matrice 4T: 3 ejes (inclinación, balanceo, panorámica) DJI Matrice 4E: 3 ejes (inclinación, balanceo, panorámica)
Gama mecánica	Límites mecánicos del estabilizador DJI Matrice 4T : Inclinación: de -140° a 113° Balanceo: de -52° a 52° Panorámica: de -65° a 65° Límites suaves: Inclinación: de -90° a 35° Balanceo: de -47° a 47° Panorámica: de -60° a 60° Límites mecánicos del estabilizador DJI Matrice 4E : Inclinación: de -140° a 50° Balanceo: de -52° a 52° Panorámica: de -65° a 65° Límites suaves: Inclinación: de -90° a 35° Balanceo: de -47° a 47° Panorámica: de -60° a 60°
Rango de rotación controlable	DJI Matrice 4T DJI Matrice 4T Panorámica: -90° a 35°

23/5/25, 4:51 p.m.

Serie DJI Matrice 4 - Especificaciones - DJI	
	Panorámica: no controlable
	DJI Matrice 4E
	Inclinación: -90° a 35°
	Panorámica: no controlable
Velocidad máxima de control (inclinación)	100°/s
Rango de vibración angular	±0,007°
Eje de guiñada	La operación manual no es controlable. El programa de interfaz MSDK es controlable.
Clasificación de protección de entrada	Sin nivel de protección estándar
Temperatura de funcionamiento	Estándar: -10 °C a 40 °C (14 °F a 104 °F)

Detección

Tipo de detección	Sistema de visión binocular omnidireccional, complementado con un sensor infrarrojo 3D en la parte inferior de la aeronave.
Adelante	Rango de medición binocular: 0,4-22,5 m Rango de medición: 0,4-200 m Velocidad de evitación de obstáculos: Velocidad de vuelo ≤21 m/s Campo de visión (FOV): 90° (horizontal), 135° (vertical)
Hacia atrás	Rango de medición: 0,4-22,5 m Rango de medición: 0,4-200 m Velocidad de evitación de obstáculos: Velocidad de vuelo ≤21 m/s Campo de visión (FOV) -90° (horizontal), 135° (vertical)
Lateral	Rango de medición: 0,5-32 m Rango de medición: 0,5-200 m Velocidad de evitación de obstáculos: Velocidad de vuelo ≤21 m/s Campo de visión (FOV): 90° (horizontal), 90° (vertical)
Hacia abajo	Rango de medición: 0,3-18,8 m Velocidad de evitación de obstáculos: Velocidad de vuelo ≤10 m/s El campo de visión (FOV) hacia adelante y hacia atrás es de 160° y 160° hacia la derecha y hacia la izquierda
Entorno operativo	Adelante, Atrás, Izquierda, Derecha y Arriba: Textura delicada en la superficie, iluminación adecuada. Abajo: El suelo presenta texturas ricas y condiciones de iluminación adecuadas*, con una superficie de reflexión de al menos una reflectividad superior al 20 % (como paredes, árboles, personas, etc.).

* Las condiciones de iluminación adecuadas se refieren a una iluminancia no inferior a la de una escena nocturna urbana.

Transmisión de video

Sistema de transmisión de vídeo	O4 Enterprise
Calidad de visualización en vivo	Control remoto: 1080p/30fps

Frecuencia de operación	2.400-2.4835 GHz 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz 5.150-5.250 GHz (CE) Operating frequency allowed varies among countries and regions. Refer to local laws and regulations for more information.
Transmitter Power (EIRP)	2.4 GHz: ≤33 dBm (FCC), ≤20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <33 dBm (FCC), <30 dB (SRRC) , <14 dBm (CE) 5.15-5.25: < 23 dBm (FCC/CE)
Max Transmission Distance (unobstructed, free of interference)	25 km (FCC) 12 km (CE) 12 km (SRRC) 12 km (MIC) Measured in an unobstructed environment free of interference. The above data shows the farthest communication range for one-way, non-ret under each standard. During your flight, please pay attention to RTH reminder on the DJI Pilot 2 app.
Max Transmission Distance (with interference)	Strong Interference - City Centers (approx. 1.5-5 km) Medium Interference - Suburban Areas (approx. 5-15 km) Micro interference: Suburbs/Seasides (approx. 15-25 km) * Data is tested under FCC standards in unobstructed environments of typical interference. Only to serve as a reference and provides no guara the actual flight distance.
Max Download Speed	20 MB/s The above data was measured under conditions where the aircraft and remote controller were in close proximity without interference.
Latency (depending on environmental conditions and mobile device)	130 ms Under near-field interference-free conditions, the Latency performance when shooting with a 1x lens.
Antenna	8 antennas, 2T4R
Others	Cellular Dongle Compartment

Memory Card

Supported SD Cards	U3/Class10/V30 or above is required, or use a memory card from the recommended list.
Recommended microSD Cards	Lexar 1066x 64GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar 1066x 128GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar 1066x 256GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar 1066x 512GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas GO! Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas GO! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas GO! Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas GO! Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC

Intelligent Flight Battery

Capacity	6741 mAh
Standard Voltage	14.76 V

Max Charging Voltage	17.0 V
Cell Type	Li-ion 4S
Energy	99.5 Wh
Weight	401 g
Recharging Temperature	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Discharge Rate	4C
Max Charging Power	1.8C
Supports low-temperature charging	Not supported
Cycle Count	200

Power Adapter (100W)

Input	100-240 V (AC), 50-60 Hz, 2.5 A
Output	Max. 100 W (total) When both ports are used, the max output power of one port is 82 W, and the charger will dynamically allocate the output power of the two ports to the power load.
Rated Power	100 W

Charging Hub

Input	USB-C: 5-20 V, max 5 A
Output	Battery Interface: 11.2 V to 17 V
Rated Power	100 W
Recharging Type	4 batteries charging in sequence Support Standard Mode (100% SOC) and Standby Mode (90% SOC)
Compatible Battery	DJI Matrice 4E/T Series Intelligent Flight Battery
Charging Temperature	5° to 40° C (41°F to 104°F)

DJI RC Plus 2 Enterprise

Video Transmission System	O4 Enterprise
Max Transmission Distance (unobstructed, free of interference)	25 km (FCC) 12 km (CE) 12 km (SRRC) 12 km (MIC)



Measured in an unobstructed environment free of interference. The above data shows the farthest communication range for one-way, non-ret under each standard. During your flight, please pay attention to RTH reminder on the DJI Pilot 2 app.

Operating Band of Image Transmission	2.4000-2.4835 GHz 5.725 - 5.850 GHz 5.1GHz (receive only)
	Operating frequency allowed varies among countries and regions. Refer to local laws and regulations for more information.
Antenna	2T4R, built-in multi-beam high-gain antenna
Video Transmission Transmitter Power (EIRP)	2.4 GHz: < 33 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.1 GHz: <23 dBm (CE) 5.8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
4G Transmission	DJI Cellular Dongle 2
Wi-Fi Protocol	Wi-Fi Direct, Wireless Display, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax Support 2 × 2 MIMO Wi-Fi, Dual Band Simultaneous (DBS) with dual MAC, up to 1774.5 Mbps data rate (2 × 2 11ax DBS)
Wi-Fi Operating Band	2.4000-2.4835 GHz 5.150-5.250 GHz 5.725-5.850 GHz
	5.8 and 5.2GHz frequencies are prohibited in some countries. In some countries, the 5.2GHz frequency is only allowed for use in indoor.
Wi-Fi Transmitter Power (EIRP)	2.4 GHz: < 26 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/ MIC) 5.1 GHz: <23 dBm (FCC) 5.8 GHz < 23 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE)
Bluetooth Protocol	Bluetooth 5.2
Bluetooth Operating Frequency	2.400-2.4835 GHz
Bluetooth Transmitter Power (EIRP)	<10 dBm
Screen Resolution	1920 × 1200
Screen Size	7.02 inches
Screen Frame Rate	60 fps
Brightness	1400 nits
Touchscreen Control	10 Points Multi-touch
Built-in Battery	2S2P High Energy Density 18650 Lithium-ion Battery (6500 mAh @ 7.2 V) 46.8 Wh
External Battery	Optional, WB37 (4920 mAh @ 7.6 V) 37 Wh
Recharging Type	Supports PD fast charging, with a maximum specification of 20 V/3.25 A USB Type-C charger.
Storage Capacity	ROM 128 G + expandable storage via microSD card
Charging Time	2 hrs for internal battery or internal and external battery.
	When remote controller is powered off and using a standard DJI charger.

23/5/25, 4:51 p.m.

Serie DJI Matrice 4 - Especificaciones - DJI

Internal Battery Runtime	3.8 hrs
External Battery Runtime	3.2 hrs
Output Port	HDMI 1.4
Indicators	Status light & power light & permission light, three-color light, brightness can be adjusted according to amb brightness.
Speaker	Supports buzzer
Audio	Array MIC
Operating Temperature	-20° to 50° C (D228 (-4°F to 122°F)
Storage Temperature	Within one month: -30° to 45° C (-22°F to 113°F) One to three months: -30° to 35° C (-22°F to 95°F) Three months to one year: -30° to 30° C (-22°F to 86°F)
Recharging Temperature	5° to 40° C (41°F to 104°F)
Supported Aircraft Models	Support for Matrice 4T/4E
GNSS	GPS, Galileo, and BeiDou triple-mode, supports dynamic Home Point refresh.
Dimensions	268×163×94.5 mm (L×W×H) Width including external antenna folded, thickness including handle and controller sticks.
Weight	1.15 kg (without external battery)
Model	TKPL 2
System Version	Android 11
External Interfaces	HDMI 1.4, SD3.0, Type-C supports OTG, supports PD charging, maximum power 65W, USB-A supports USB 2 interface.
Accessory	Optional strap/waist support

AL1 Spotlight

Weight	99 g (including bracket) Approx. 91 g (excluding bracket)
Dimensions	95×164×30 mm (L×W×H,including bracket) 79×164×28 mm (L×W×H, without bracket)
Max. Power	32 W
Illuminance	4.3±0.2 lux @ 100 meters, 17±0.2 lux @ 50 meters The data was measured in a laboratory environment with the spotlight installed separately on the aircraft at an ambient temperature of 25°C.
Effective Illumination Angle	23° (10% relative illumination)
Effective Illumination Area	1,300 square meters @ 100 meters (10% relative illumination, Normal Mode) 2,200 square meters @ 100 meters (10% central illuminance, Wide fov Mode)

Operating Mode	Supports always-on and strobe modes.
Gimbal Structural Design Range	Tilt: -140° to 50°
Controllable Range:	Tilt: -90° to 35°
Max Control Speed (tilt)	120°/s
Gimbal Alignment Accuracy	±0.1°
Operating Temperature	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Mounting	Quick-release hand-tightened screws

AS1 Speaker

Weight	92.5 g (including bracket) Approx. 90 g (excluding bracket)
Dimensions	73×70×52 mm (L×W×H,including bracket) 73×70×47 mm (L×W×H, without bracket)
Max. Power	15 W
Max. Volume	At 1 meter, it can reach 114 decibels (114dB@1m). Data measured in a laboratory environment at 25°C. Actual conditions may vary slightly due to software version, audio source, specific environr other factors. The final effect is subject to actual use.
Effective Broadcast Distance	300 m Data measured in a laboratory environment at 25°C. Actual conditions may vary slightly due to software version, audio source, specific environr other factors. The final effect is subject to actual use.
Broadcast Mode	Real-time broadcasting (supports echo suppression*), recorded broadcasting, media import (supports simu transmission and playback), text-to-speech** * Need to upgrade to the latest firmware. ** Currently only supports Chinese and English.
Operating Temperature	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Mounting	Quick-release hand-tightened screws

Footnotes

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are tra or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Product Categories	Dónde comprar	Vuela seguro	Explorar	Comunidad
Consumer	Tienda en línea DJI	Vuela seguro	Sala de prensa	Píxel del cielo
Profesional	Tiendas insignia	Consejos de vuelo de DJI	Guías de compra	Foro DJI

Empresa	Tiendas operadas por DJI	Apoyo	Educación STEAM	Revelador
Componentes	Tiendas minoristas	Soporte de producto	Mini drones	Suscribir
Plan de servicio	Minoristas empresariales	Servicios de reparación	Drones con cámara DJI	Obtenga las últimas not
Cuidado de DJI	Distribuidor de drones agrícolas	Centro de ayuda	Programa de afiliados de DJI	Su dirección de co
Actualización de DJI Care	Minoristas profesionales	Políticas de servicio posventa		
	Aplicación DJI Store	Centro de descargas		
	Cooperación	Seguridad y privacidad		
	Conviértete en distribuidor			
	Solicitar tienda autorizada			